

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 223.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	223.470	
				RAZEM	223.470
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 223.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	223.470	
				RAZEM	223.470
3	KNR-W 4-01 0418-05	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm w odstępach 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.15*13.60)+(11*0.30)+(8.10*0.30)+(6.80*0.30)+(8.40*0.30)+(18*0.30)+(1.30*0.30)+(9.40*0.30)+(12.20*0.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.200	
				RAZEM	38.200
5	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB łączonych na pióro i wpust 12 mm 223.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	223.470	
				RAZEM	223.470
6	KNR 4-03 1138-05	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych 64	szt. szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
7	KNR 4-03 1140-07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim 64	m m	64.000	
				RAZEM	64.000
8	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 223.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	223.470	
				RAZEM	223.470
9	KNR AT-09 0803-08	Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu 38.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.200	
				RAZEM	38.200
10	KNR AT-09 0803-08	Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu przy kominach (0.40*4*0.15)+(0.40*4*0.15)+(1.44*0.15)+(0.36*2*0.15)+(1.48*0.15)+(0.60*0.15)+(2.03*0.15)+(0.38*2*0.15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.535	
				RAZEM	1.535
11	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku (4.80+4.70+9)+(1.30+6.10)	m m	25.900	
				RAZEM	25.900
12	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej tytan cynk 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
13	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej tytan cynk 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
14	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 63	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
15	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy z rozbiórki 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
16	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Obicie wyłazu dachowego blachą powlekaną (1*1)+(0.15*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600