

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie remontu dachu papowego oraz świetlika na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Rycerskiej 2 Bystrzycy Kłodzkiej.

Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy.

1) Zamawiający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Rycerskiej 2 w Bystrzycy Kłodzka :

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl

2) Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie remontu dachu papowego oraz świetlika zgodnie z obmiarem inwestorskim oraz według zaleceń konserwatorskich

3) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

do dnia 31 października 2025r.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy

- formularz ofertowy (załącznik nr 1)

- obmiar

- zalecenia konserwatorskie

5) Opis przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi.

6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- cena oferty

7) Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela : Magdalena Czeredys 608 330 395, 74/ 811-70-60, Gabriela Siluk 668 014 721


e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl w godz. 8.00-13.00

8) Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ do dnia 22 maja 2025r.. do godz. 10.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać – remont dachu papowego – ul .Rycerska 2 w Bystrzycy Kłodzkiej”

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Załączniki:

1. Formularz ofertowy

P R E Z E S
Zarządca ZUK Sp. z o.o.

mgr Marcin Czerniec

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....
Siedziba.....
Nr telefonu/faksu.....
Adres e-mail.....
NIP.....
REGON.....

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06-05-2025 na wykonanie **remontu dachu papowego ze świetlikiem przy ul Rycerskiej 2 w Bystrzycy Kłodzkiej** oferuję:

1. cenę netto - zł,
2. podatek VAT - % zł,
3. cenę brutto - zł,
4. słownie cena brutto..... zł,
5. gwarancja
6. Termin zakończenia prac

Oświadczam, że:

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:
.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....

.....

Inne informacje wykonawcy: 1

.....

.....

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m (4,5*12,0)+(8,7*12,0) (4.5*12.0)+(8.7*12.0)	m ² m ²	 158.400	 158.400
2 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (4.5*12.0)+(8.7*12.0)	m ² m ²	 158.400	 158.400
3 d.1	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
4 d.1	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 2.5	m m	 2.500	 2.500
2		WYMIANA POKRYCIA DACHU Z PAPY		RAZEM	2.500
5 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - KOMINY 4*(0.8*2.4)+4*(0.8*1.6)	m ² m ²	 12.800	 12.800
6 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - MUREK (0.5*5.0*2.0)+(0.5*3.0*1.0)	m ² m ²	 6.500	 6.500
7 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² FILARY 2*(0.7*1.0*4.0)+2*(0.7*1.2*4.0)	m ² m ²	 12.320	 12.320
8 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - MURKI 2*(7.0*0.6)	m ² m ²	 8.400	 8.400
9 d.2	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (20,3*8,7) (20.3*8.7)	m ² m ²	 176.610	 176.610
10 d.2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa (176,61x3) 176.61*3	m ² m ²	 529.830	 529.830
11 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie papy z dachu i utylizacja(176,61*0,01)*4 (176.61*0.01)*4	m ³ m ³	 7.064	 7.064
12 d.2	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 2*(13.1+7.2)	m m	 40.600	 40.600
13 d.2	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ [0.45*0.45*2.5] 0.45*0.45*2.5	m ³ m ³	 0.506	 0.506
14 d.2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ [0.7*0.8*3,5] 0.7*0.8*3.5	m ³ m ³	 1.960	 1.960
15 d.2	KNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - demontaż 1.2*0.9	m ² m ²	 1.080	 1.080
16 d.2	KNR 13-23 0901-01	Rozszklenie okien - ROZSZKLENIE ŚWIETLIKA DACHOWEGO (1.4*1.6)+2*(0.5*0.8*1.4)	m ² m ²	 3.360	 3.360
17 d.2	KNR 4-04 0803-03	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad III kondygnacją (1.4*1.6)+2*(0.5*0.8*1.4)	m ² m ²	 3.360	 3.360
18 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*(20.3*0.3)	m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
19	KNR-W 4- d.2 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*8.7	m	17.400	
				RAZEM	17.400
20	KNR-W 4- d.2 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4+8	m	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR-W 4- d.2 01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk- WYMIA- NA 30% DESKOWANIA	m ²		
		176.61*30%	m ²	52.983	
				RAZEM	52.983
22	KNR 0-21 d.2 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 12 mm OSB	m ²		
		176.61	m ²	176.610	
				RAZEM	176.610
23	KNR-W 2- d.2 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe SBS 5.2mm	m ²		
		176.61	m ²	176.610	
				RAZEM	176.610
24	KNR-W 2- d.2 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		2*8.7	m	17.400	
				RAZEM	17.400
25	KNR-W 2- d.2 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
26	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm przy murach ogniowych	m ²		
		12.18	m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
27	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm świetlik + kominy	m ²		
		[0.8*4+0.8*4+0.45*3+(0.7*2+0.8*2)]*0.3+(1.4*2+1.6*2)*0.3	m ²	5.025	
				RAZEM	5.025
28	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Połączenie dachów papowych	m ²		
		(8.7*0.30)	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
29	KNR 9-04 d.2 0102-01	Ściany o gr. 25 cm (1 cegła) budynków wielokondygnacyjnych z cegieł bu- dowlanych ceramicznych pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cem.wap. - MUR OGNIOWY	m ²		
		8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
30	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - CZA- PA BETONOWA NA MURKU OGNIOWYM NA DACHU	m ²		
		2*(7.5*0.6)	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
31	KNNR 2 d.2 1105-02 analogia	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.2*0.9	m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
32	KNR-W 2- d.2 02 1017-03 analogia	Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		(1.4*1.6)	m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
33	KNR 4-01 d.2 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
34	KNR 2-02 d.2 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach po- ziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - MUREK I FILARY	m ²		
		6.5+12.32	m ²	18.820	
				RAZEM	18.820
35	KNNR 5 d.2 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - PONOWNY MONTAŻ MATERIAŁU ZDE- MONTOWANEGO	m		
		2*(13.10+7.20)	m	40.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar	RAZEM	40.600
		2	pomiar	2.000	
37	KNR 7-12 d.2 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - CZYSZCZENIE OBRÓBK BLACHARSKIEJ OD UL. KUPIECKIEJ	m ²	RAZEM	2.000
		0.6*(13.1+7.20)	m ²	12.180	
38	KNR 7-12 d.2 0201-01 9901-1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnoś- ciennych - w budowlach na wys. 8-15 m - OBRÓBKA BLACHARSKA	m ²	RAZEM	12.180
		0.6*(13.1+7.20)	m ²	12.180	
39	KNR 7-12 d.2 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych OBRÓBKA BLACHARSKA	m ²	RAZEM	12.180
		0.6*(13.1+7.20)	m ²	12.180	
3		KLATKA SCHODOWA		RAZEM	12.180
40	KNR 4-01 d.3 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk ŚCIANY ŚWIELLIKA WEWNĄTRZ BUDYNKU	m ²		
		(2*1.4*1.0)+2*(1.6*1.0)	m ²	6.000	
41	KNR 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- pach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni od- bicia ponad 5 m2 SUFIT NA KLATCE SCHODOWEJ NA OSTATNIEJ	m ²	RAZEM	6.000
		KONDYGNACJI	m ²	13.010	
		(3.10*3.50)+(2.40*0.90)	m ²	13.010	
42	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 KOMIN NA	m ²	RAZEM	13.010
		STRYCHU	m ²	6.720	
		4*(0.8*2.10)	m ²	6.720	
43	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszcze- niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT I KOMIN NA STRYCHU	m ²	RAZEM	6.720
		13.01+6.72	m ²	19.730	
44	KNR 19-01 d.3 0407-06 analogia	Ściany drewniane z desek profilowanych gr. 19 mm - DESKOWANIE ŚCIAN ŚWIELLIKA	m ²	RAZEM	19.730
		2*(1.4*1.0)+2*(1.6*1.0)	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

WN/26.09.2024

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓWDelegatura w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60dwkz-wb@dwkz.pl
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

W/N.5183.3323.2024.AM

Wałbrzych, dnia 20 września 2024 r.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.	
wpl. dnia	26-09-2024
L.dz.	6427
	podpis 

**Zakład Usług Komunalnych
w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o.o.
ul. Strażacka 13
57-300 Kłodzko**

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2024 r. (data wpływu: 17.09.2024 r.), w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla prac remontowych dachu i elewacji budynku przy **ul. Rycerskiej 2 w Bystrzycy Kłodzkiej**, informuję jak poniżej.

W/w budynek jest indywidualnie ujęty w wykazie zabytków oraz jest usytuowany na obszarze ośrodka staromiejskiego Bystrzycy Kłodzkiej, który jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 355 decyzją z dnia 25.11.1956 r. W związku z powyższym obiekt oraz teren podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nie dopuszcza się docieplenia przedmiotowego budynku styropianem/wełną mineralną. Ewentualna dopuszczalność docieplenia elewacji tylnej zależy od występowania tam detalu architektonicznego. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, organ konserwatorski wskazuje, iż dopuszcza się ewentualnie zastosowanie tynków ciepłochronnych pod warunkiem zachowania detalu architektonicznego w stanie nienaruszonym oraz powtórzenia faktury i grubości tynków historycznych na gładkich fragmentach ścian. Należy zastanowić się również nad innymi czynnościami, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną dla potrzeb życiowych, a są możliwe do zrealizowania w obrębie obiektu zabytkowego. Możliwe jest przyjęcie szeregu rozwiązań w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię, w tym m.in. remont elewacji, zmiana sposobu ogrzewania, uszczelnienie stolarki okiennej, docieplenie połaci dachowych, itp. W przypadku remontu elewacji należy zachować, oczyścić i poddać konserwacji detal architektoniczny. Dopuszcza się wzmocnienie i wymianę zniszczonych elementów z powtórzeniem historycznych parametrów. Należy uporządkować elewację poprzez zdemontowanie elementów instalacji technicznych oraz klimatyzatorów, których montowanie jest niedopuszczalne na elewacjach podlegających ekspozycji.

Faktura tynku oraz kolorystyka nowej elewacji powinny odtwarzać pierwotne rozwiązania i wymagają uzgodnienia w tut. Urzędzie. Zalecana kolorystyka jasna, stonowana. Planowane prace dotyczące remontu i termomodernizacji budynku powinny zostać poprzedzone oceną stanu murów w przyziemiu i fundamentów w zakresie zabezpieczeń przeciwwilgociowych.

W przypadku remontu dachu, niedopuszczalne jest zastosowanie blachodachówki. Nadrzędną zasadą planowanych remontów historycznych budynków jest utrzymanie ciągłości tradycji rozwiązań materiałowych. Wszelkie prace w obiekcie zabytkowym winny mieć na celu konserwację wartości zabytkowych obiektu, stanowiącego dziedzictwo kulturowe, którego zachowanie leży w interesie społecznym. Dobór rodzaju pokrycia dachowego jest wynikiem indywidualnej analizy formy architektonicznej samego obiektu, jak i historycznych materiałów budowlanych stosowanych w regionie. Blachodachówka jest rozwiązaniem materiałowym współczesnym, o wątpliwych walorach estetycznych i nie występującym historycznie na budynkach. Nowe pokrycie dachu płaskiego należy wykonać z papy.

Realizacja inwestycji na terenie wpisanym do rejestru zabytków wymagać będzie uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr inż. Mieczysław J. J. J.
Kierownik Biura

Otrzymują:

1. Adresat (C82AE+1-R)
2. a/a Bystrzyca Kłodzka, ul. Rycerska 2, uki rej.

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych – A.Modrzejewska – tel. 74 66 44 885 (w godz 9.00-12.00), a.modrzejewska@dwkz.pl

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, w imieniu którego działa kierownik delegatury w Wałbrzychu z siedzibą ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych, z którym można nawiązać kontakt:
A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 74 66 44 880
C. mailowo: dwkz-wb@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Zamkowa 3, 50-243 Wrocław.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);
B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw urzędów.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
B. sprostowania danych;
D. ograniczenia przetwarzania danych;
E. przenoszenia danych;
F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego względem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. Wojewody Dolnośląskiego:
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Tel. 71 340 60 00
mail: info@duw.pl
ePUAP: /req49xn18v/skrytka
10. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 606-950-000