

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (22*12.20)+(0.88*3.20)	m ²		
			m ²	271.216	
				RAZEM	271.216
2	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m 1	kol.		
			kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 4 (22*12.20)+(0.88*3.20)	m ²		
			m ²	271.216	
				RAZEM	271.216
4	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie i utylizacja papy z rozebranego pokrycia dachowego na odległość 22 km 8.14	m ³		
			m ³	8.140	
				RAZEM	8.140
5	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² Wy-równanie ubytków podłoża betonowego pod papę 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe SBS 5.2 mm uplastycznionej (22*12.20)+(0.88*3.20)	m ²		
			m ²	271.216	
				RAZEM	271.216
7	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (22*0.50)*2+(22*2*0.25)	m ²		
			m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku (22+22)	m		
			m	44.000	
				RAZEM	44.000
9	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (22*0.40*2)	m ²		
			m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Gzumsy okapowe oraz pasy nadrynnowe (22*2*0.65)+(22*0.30*2)	m ²		
			m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Obróbka przykrywająca opierzenie przy gzymsie okapowym (22*0.12*2)	m ²		
			m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
12	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Obróbka przy kominie (10.44*0.25)	m ²		
			m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
13	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Obróbka przy kominie przykrywająca (10.44*0.10)	m ²		
			m ²	1.044	
				RAZEM	1.044
14	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż wcześniej zdemontowa-nych rynnienn oraz montaż nowych haków (22+22)	m		
			m	44.000	
				RAZEM	44.000