

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> (1.20*2.67)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.204	
				RAZEM	3.204
2	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża pod tynk - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
		3.24	m <sup>2</sup>	3.240	
				RAZEM	3.240
3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3.240	m <sup>2</sup>	3.240	
				RAZEM	3.240
4	KNR-W 4-01 0719-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		3.24	m <sup>2</sup>	3.240	
				RAZEM	3.240
5	NNRNKB 202 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 (1.47*2.67)+(1.20*2.67)-(0.80*2.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.489	
				RAZEM	5.489
6	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi do wc z obróbką obramowania	m <sup>2</sup>		
		(0.90*2.05)	m <sup>2</sup>	1.845	
				RAZEM	1.845
7	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża (1.50*1.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
8	NNRNKB 202 1123-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm (1.50*1.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
9	NNRNKB 202 2805 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
10	KNR-W 4-01 0206-03	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m <sup>2</sup> w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-15 0113-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (3.5+2.2+6)	m		
			m	11.700	
				RAZEM	11.700
13	KNR INS- TAL 0105- 08	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0333-05	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCV o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-15 0207-09	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	14		m <sup>2</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000
19	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Podłączenie do studni odpływowej (0.90*0.60*2.5)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.350	
				RAZEM	1.350
21	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (0.90*0.60*2.5)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.350	
				RAZEM	1.350