

wpł.
dnia 12-07-2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (16.60+10.13+2.18)	m ² m ²	3485 28.910	28.910
2	KNR-W 4-01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych (16.60+10.13+2.18)	m ² m ²	RAZEM 28.910	28.910
3	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy (16.60+10.13+2.18)	m ² m ²	RAZEM 28.910	28.910
4	KNR-W 4-01 0609-03 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości 15 cm (16.60+10.13+2.18)	m ² m ²	RAZEM 28.910	28.910
5	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 24 km (16.60+10.13+2.18)*0.10	m ³ m ³	RAZEM 2.891	2.891
6	KNR 2-04 0505-06	Poziome izolacje z wełny mineralnej luzem o gr. ponad 50 mm (16.60+10.13+2.18)*0.150	m ³ m ³	RAZEM 4.337	4.337
7	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 12 mm podsufitka (16.60+10.13+2.18)*0.150	m ² m ²	RAZEM 4.337	4.337
8	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach mocowanie do płyty osb (16.60+10.13+2.18)	m ² m ²	RAZEM 28.910	28.910
9	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 20	m m	RAZEM 20.000	20.000
10	KNR 5-08 0301-25	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wykonaniem otworów mechanicznie w płycie izolacyjnej 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
11	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
12	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
13	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych Oprawy z odzysku 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
14	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2 28	m ² m ²	RAZEM 28.000	28.000
15	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.13	m ² m ²	RAZEM 10.130	10.130
16	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 10.13	m ² m ²	RAZEM 10.130	10.130
17	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 10.13	m ² m ²	RAZEM 10.130	10.130
18	KNR-W 4-01 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	RAZEM	10.130

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5*4	m	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm	m ²		
		10.13	m ²	10.130	
				RAZEM	10.130
20	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		10.13	m ²	10.130	
				RAZEM	10.130
21	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		10.13	m ²	10.130	
				RAZEM	10.130


 KRZYSZTOF TARACIŃSKI
 Upr. Bud. UAN VI-7342/6/3/34/1
 Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe
 § 5, ust. 2, § 6, ust. 6, § 7, § 13 ust. 1. pkt 2
 tel. 667 001 812