


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>KLATKA SCHODOWA</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach klatka schodowa (10.74+1.08+5.10+15.54+10.62+7.60+4.44+3.84)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				58.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.960</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (4.84+4.38+5.94+5.66+4.50+11.96)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.280</b>
3	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (37.28+58.96)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				96.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.240</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> (13.16*1.20)+(5.90*1.20)+(3.70*1.10)+(3.90*1.20)+(3.20*1.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.142	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.142</b>
5	KNR-W 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 35.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.140</b>
6	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 35.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.140</b>
7	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 35.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.140</b>
8	KNR 0-17 d.1 0928-01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Tynki na pow.do 5 m <sup>2</sup> . 35.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.140</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe 96.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				96.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.240</b>
10	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach ( skos na poddaszu) 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	NNRNKB d.1 202 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> (skos na poddaszu) 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (skos na poddaszu) 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
13	KNR-W 2-02 d.1 1510-04 z.sz.5.3	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe (skos na poddaszu) 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 24 km (45*0.03)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
<b>2</b>		<b>POZIOM PIWNICY</b>			
15	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach klatka schodowa (11.50*2.50)+(4.80*2.50)+(1.20*2.65)+(1.80*2.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				48.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.430</b>
16	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe 48.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				48.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.430</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-04 z.sz.5.3	48.43	m <sup>2</sup>	48.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.430</b>

  
KRZYSZTOF TARACIŃSKI  
Upr. Bud.. UAM. VI-7342/6/3/34 01  
Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe  
§ 5, ust.2, § 6, ust. 3, § 7, § 13 ust. 1. pkt 2  
tel. 667 001 812