

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR K-05 0104-01	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 70 cm 53.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.840	53.840
				RAZEM	53.840
2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach (plandeki samochodowej) 53.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.840	53.840
				RAZEM	53.840
3	KNR K-05 0104-01	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 70 cm 53.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.840	53.840
				RAZEM	53.840
4	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm 53.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.840	53.840
				RAZEM	53.840
5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (11.10+5.90+3.50+3.70+11.10+5.90)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.360	12.360
				RAZEM	12.360
6	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku (11.10+6)	m m	17.100	17.100
				RAZEM	17.100
7	KNR-W 2- 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
8	NNRNKB 202 0538-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach 53.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.840	53.840
				RAZEM	53.840
9	NNRNKB 202 1611a- 03	(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 8 m - dodatek za transport pionowy ponad pierwszą kondygnację (8*8)	m/1 kol. m/1 kol.	64.000	64.000
				RAZEM	64.000

**KRZYSZTOF TARACIŃSKI**  
 Upr. Bud. UAN. VI-7342/6/3/34/91  
 Spec. Konstr. Budowl. i Projektowe  
 § 5, ust. 2, § 6, ust. 3, § 7, § 13 ust. 1. pkt 2  
 tel. 667 601 812