

ZAPYTANIE OFERTOWE

wykonanie odwodnienia w budynku i izolacji fundamentów w budynku komunalnym przy ulicy Kolejowej 179B w Bystrzycy Kłodzkiej.

Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy.

1) Zamawiający w imieniu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie odwodnienia w budynku i izolacji fundamentów wg załączonego obmiaru.

3) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

do dnia 30 wrzesień 2025r.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy
- formularz ofertowy (załącznik nr 1)

5) Opis przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąślać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi.

6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- cena oferty

7) Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

zarządca - administrator Klaudia Warzycha tel. /74/ 811-70-68,

specjalista techniczno – administracyjno – budowlany tel. /74/ 811-70-60

e-mail: zukbystrzyca@pro.onet.pl w godz. 8.00-13.00

8) Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ **do dnia 11 lipca 2025r. do godz. 09:00** w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*nie otwierać – Kolejowa 179 B w Bystrzycy Kłodzkiej – odwodnienie*”

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Obmiar

P R E Z E S
Zarządu ZUK Sp z o o.
mgr Marcin Czerniec

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

Adres e-mail.....

NIP.....

REGON.....

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24-06-2025 na wykonanie odwodnienia w budynku i izolacji fundamentów w budynku komunalnym przy ulicy Kolejowej 179B w Bystrzycy Kłodzkiej.

1. cenę netto - zł,
2. podatek VAT - % zł,
3. cenę brutto - zł,
4. słownie cena brutto..... zł,
5. gwarancja
6. Termin zakończenia prac

Oświadczam, że:

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:
.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

1

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 6 d.1 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 22.5+12.40+19.0	m		
			m	53.900	
				RAZEM	53.900
2	KNNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Wejście do budynku 3.0*1.5	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładoczym na odległość 3 km 4.5*0.05	m ³		
			m ³	0.225	
				RAZEM	0.225
2		WYKONANIE ODWODNIENIA I IZOLACJI FUNDAMENTÓW			
4	KNR-W 4-01 d.2 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów Przyjęto wykop wzdłuż ścian fundamentowych o głębokości 1,5m i szerokości 1,0m. Wykop ręczny 50% 0.5*[(19.0*1.0+12.4*1.0+22.5*1.0+5.0*1.0)*1.5]	m ³		
			m ³	44.175	
				RAZEM	44.175
5	KNNR 1 d.2 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV 44.175	m ³		
			m ³	44.175	
				RAZEM	44.175
6	KNR-W 4-01 d.2 0619-06 analogia	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalowych (22.5+19.0+12.4)*1.2	m ²		
			m ²	64.680	
				RAZEM	64.680
7	KNR 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z masy KMB - pierwsza warstwa - izolacja ściany fundamentowej (22.5+19.0+12.4)*1.2	m ²		
			m ²	64.680	
				RAZEM	64.680
8	KNR 2-02 d.2 0603-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z masy KMB - druga i następna warstwa - izolacja ściany fundamentowej (22.5+19.0+12.4)*1.2	m ²		
			m ²	64.680	
				RAZEM	64.680
9	KNR 2-02 d.2 0607-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej (22.5+19.0+12.4)*1.2	m ²		
			m ²	64.680	
				RAZEM	64.680
10	KNR 2-01 d.2 0610-08	Drenaż - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa (22.5+19.0+12.4+2.0)*1.0*0.2	m ³		
			m ³	11.180	
				RAZEM	11.180
11	KNNR 11 d.2 0703-03 z.sz.3.4.	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm (rury z gotową otuliną) (22.5+19.0+12.4)	m		
			m	53.900	
				RAZEM	53.900
12	KNNR 10 d.2 0117-03 analogia	Obsypanie rurociągów drenarskich o śr. 100mm warstwą żwiru o uziarnieniu 8-16mm (22.5+19.0+12.4)	m		
			m	53.900	
				RAZEM	53.900
13	KNR 2-18 d.2 0906-03 analogia	Przyłącze wodociągowe z rur PCW łączonych na wcisk - średnica zewnętrzna rurociągu 110 mm - odprowadzenie drenażu do kanału deszczowego 6.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2-18 d.2 0408-01 analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - włączenie drenażu do studzienki 2.0	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III (53.90+6.0)*1.2*1.0	m ³		
			m ³	71.880	
				RAZEM	71.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 6 d.2 0503-05	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 4.5	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
17	KNNR 6 d.2 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 22.5+19.0+12.4	m		
			m	53.900	
				RAZEM	53.900
18	KNNR 1 d.2 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (22.5+19.0+12.4)*1.0	m ²		
			m ²	53.900	
				RAZEM	53.900
19	KNR 2-21 d.2 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 0.0054	ha		
			ha	0.005	
				RAZEM	0.005