

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**naprawa dachu papowego i docieplenie stropodachu w budynku komunalnym przy ulicy Kolejowej 179B w Bystrzycy Kłodzkiej.**

**Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm. ) nie będą miały zastosowania przepisy ww. Ustawy.**

**1) Zamawiający w imieniu Gminy Bystrzyca Kłodzka.**

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.**

**57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: [zukbystrzyca@pro.onet.pl](mailto:zukbystrzyca@pro.onet.pl)**

**2) Opis przedmiotu zamówienia:**

Naprawa dachu papowego i docieplenie stropodachu wg załączonego obmiaru.

**3) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:**

do dnia 31 październik 2025r.

**4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy - formularz ofertowy ( załącznik nr 1)**

**5) Opis przygotowania oferty**

Ofertant powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi.

**6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:**

- cena oferty

**7) Zapytania o przedmiot zamówienia:**

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

zarządca - administrator Klaudia Warzycha tel. /74/ 811-70-68,

specjalista techniczno – administracyjno – budowlany tel. /74/ 811-70-60

e-mail: [zukbystrzyca@pro.onet.pl](mailto:zukbystrzyca@pro.onet.pl) w godz. 8.00-13.00

**8) Miejsce i termin złożenia oferty:**

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ **do dnia 11 lipca 2025r. do godz. 09:15** w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**nie otwierać – Kolejowa 179 B w Bystrzycy Kłodzkiej – dach**”

**9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Obmiar

**PREZES**  
Zarządu ZUK Sp z o.o.  
mgr Marcin Czerniec

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.  
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

Adres e-mail.....

NIP.....

REGON.....

**OFERTA CENOWA**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24-06-2025 **naprawa dachu papowego i docieplenie stropodachu w budynku komunalnym przy ulicy Kolejowej 179B w Bystrzycy Kłodzkiej.**

1. cenę netto - ..... zł,
2. podatek VAT - ..... % ..... zł,
3. cenę brutto - ..... zł,
4. słownie cena brutto..... zł,
5. gwarancja .....
6. Termin zakończenia prac .....

**Oświadczam, że:**

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

**Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.**

**Dodatkowe zobowiązania:** w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:

.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....

.....

Inne informacje wykonawcy:

1 .....

.....

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>RUSZTOWANIA</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja (22.5*6.5)+(19.0*6.5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	269.750	
				RAZEM	269.750
2	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  269.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	269.750	
				RAZEM	269.750
3	KNR AT-05 d.1 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m  1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR AT-05 d.1 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 2*3.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
2		<b>NAPRAWA DACHU Z PAPY WRAZ Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU</b>			
5	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (19.0+1.4+13.8+12.4+22.5+11.68+1.92)*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.675	
				RAZEM	20.675
6	KNR-W 4-01 d.2 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku  42.90	m		
			m	42.900	
				RAZEM	42.900
7	KNR-W 4-01 d.2 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku  19.50	m		
			m	19.500	
				RAZEM	19.500
8	KNR 9-12 d.2 0303-04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 20 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych 281.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	281.140	
				RAZEM	281.140
9	KNR-W 2-02 d.2 0519-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - montaż zdemontowanej rynny  22.5+19.0+1.4	m		
			m	42.900	
				RAZEM	42.900
10	KNR-W 2-02 d.2 0526-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - montaż zdemontowanej rury spustowej  3*6.5	m		
			m	19.500	
				RAZEM	19.500
11	KNR-W 4-01 d.2 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 281.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	281.140	
				RAZEM	281.140
12	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 20.675	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.675	
				RAZEM	20.675
13	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - połączenie dachów papowych 22.5*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.750	
				RAZEM	6.750
14	KNNR 5 d.2 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 22.5*2+12.4*2+6.5	m		
			m	76.300	
				RAZEM	76.300
15	KNNR 5 d.2 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III  1.0	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 d.2 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej  2	miar		
			miar	2.000	
				RAZEM	2.000