

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Przyjaciół 17-19 w Bystrzycy Kłodzkiej

Wartość zamówienia nie przekracza w złotych równowartości kwoty 170 000,00 złotych

w związku z powyższym w tym postępowaniu zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 z dnia 25 lipca 2025 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2025., poz. 1320 z późn. zm.) nie będą miały zastosowania przepisy ww Ustawy.

- 1) Zamawiający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przyjaciół 17-19 w Bystrzycy Kłodzkiej
Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.
57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13 e-mail: sekretariat@zukbystrzyca.pl

2) Opis przedmiotu zamówienia:

przedstawienie oferty cenowej na wykonanie odwodnienia budynku i izolacji fundamentów zgodnie z załączonym obmiarem

3) Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

30.11.2026

- 4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy
- formularz ofertowy (załącznik nr 1)

5) Opis przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, jak również nie ujęte w obmiarze, a bez których nie można wykonać zamówienia.

6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- cena oferty

7) Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Magdalena Czeredys tel. 608-330-395

Karolina Golec, tel. 887-773-477

e-mail: sekretariat@zukbystrzyca.pl w godz. 8.00-13.00

8) Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Sp. z o. o. pokój nr 4 /sekretariat/ do dnia 14 sierpnia 2026r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać – ”odwodnienie budynku przy ul. Przyjaciół 17-19 w Bystrzycy Kłodzkiej”.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Obmiar
2. Formularz ofertowy

Prezes Zarządu
Sławomir Szymaszek

**Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13.**

Nazwa Oferenta.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

Adres e-mail.....

NIP.....

REGON.....

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24-07-2026 na wykonanie odwodnienia budynku przy
ul. Przyjaciół 17-19 w Bystrzycy Kłodzkiej

1. cenę netto - zł,
2. podatek VAT - % zł,
3. cenę brutto - zł,
4. słownie cena brutto..... zł,
5. gwarancja
6. Termin zakończenia prac

Oświadczam, że:

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:
.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

1
.....

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYKONANIE ODWODNIENIA I IZOLACJI FUNDAMENTÓW			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - nawierzchnia z płyt betonowych	m ³		
d.1	0212-01	28.0*0.15*1.0	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15.0 km	m ³		
d.1	1103-04	28.0*0.8*0.15	m ³	3.360	
	1103-05			RAZEM	3.360
3	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
d.1	0104-02	Przyjęto wykop wzdłuż ścian fundamentowych o średniej głębokości 2,0m i szerokości 1,0m. Wykop ręczny 25% [(17+8+20)*1.0*2.0]*25%	m ³	22.500	
				RAZEM	22.500
4	KNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-03	[(17+8+20)*1.0*2.0]*75%	m ³	67.500	
				RAZEM	67.500
5	KNR-W 4-01	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-06	(17+8+20)*2.0	m ²	90.000	
	analogia			RAZEM	90.000
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z masy KMB - pierwsza warstwa - izolacja ściany fundamentowej	m ²		
d.1	0603-01	(17+8+20)*2.0	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z masy typu KMB - druga i następna warstwa - izolacja ściany fundamentowej	m ²		
d.1	0603-02	90.0	m ²	90.000	
	analogia			RAZEM	90.000
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej	m ²		
d.1	0607-03	90.0	m ²	90.000	
	analogia			RAZEM	90.000
9	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³		
d.1	0610-08	45.0*1.0*0.3	m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
10	KNR 11	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm (rury z gotową otuliną)	m		
d.1	0703-03	45.0	m	45.000	
	z.sz.3.4.			RAZEM	45.000
11	KNR 2-18	Przyłącze wodociągowe z rur PCW łączonych na wcisk - średnica zewnętrzna rurociągu 110 mm - odprowadzenie drenażu	m		
d.1	0906-03	11.0	m	11.000	
	analogia			RAZEM	11.000
12	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - włączenie drenażu do studzienki	m		
d.1	0408-01	5.0	m	5.000	
	analogia			RAZEM	5.000
13	KNR 10	Obsypanie rurociągów drenarskich o śr. 100mm warstwą żwiru o uziarnieniu 8-16mm	m		
d.1	0117-03	45.0	m	45.000	
	analogia			RAZEM	45.000
14	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-02	45.0*1.5*1.0	m ³	67.500	
				RAZEM	67.500
15	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm - opaska żwirowa wokół budynku	m ²		
d.1	0202-05	45.0*1.0	m ²	45.000	
	analogia			RAZEM	45.000